



型番	本体	色温度	皮相電力(100/200)	消費電力	全光束	重量(フランジ有重量)
TS-810-50-30-B	黒	3000K	50.9VA/51.8VA	50W	5400lm	1.5kg(1.75kg)
TS-810-50-30-W	白				5600lm	
TS-810-50-57-B	黒	5700K	50.9VA/51.8VA	50W	5400lm	1.5kg(1.75kg)
TS-810-50-57-W	白				5600lm	

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると、落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・第三種設置工事を必ず行ってください。不備があると感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源を使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・腐食性のガスの発生するところでは使用しないでください。
- ・この器具は耐塩害仕様ではありません。塩害地域には取り付けないでください。早期に錆・腐食などが生じ、火災・感電・落下の原因となります。
- ・火気の近くでは使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・この器具は防雨型器具です。
- ・周囲温度5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・調光不可

7					特記事項				型番	
6					演色性: Ra80 寿命: 40,000時間 ケーブル: 1.5m付 ※100V入力時: 消費電力 50W/0.50A				TS-810-50-30-B TS-810-50-30-W TS-810-50-57-B TS-810-50-57-W	
5	キャプタイヤコード	2PNCT 0.75mm <sup>2</sup> ×3	1	1.5m(白・黒・緑)						
4	アーム	ALP	1	塗装仕上げ						
3	LED		1式	ソウルセミコン	入力電圧	100/200V			V:W数	100/200V:50W
2	保護シールド	強化ガラス	1	マット仕上げ	作成日	承認	検印	作成	器具重量	1.5kg(1.75kg)
1	本体	ADC	1	塗装仕上げ	2018.9.3		H.K	H.K	テス・ライティング 株式会社	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						